

SANYO

SAP-KRV/CRV124 EHDXX (Nordic)

SANYO

shop.fi

SHIKI SAIKAN LÄMPÖPUMPPU

Lämpöpumppu sinulle joka todella haluat säästää lämmityskuluissa ja arvostat parasta laatua. Säästät lämmityskuluissa jopa 50%. Sanyo lämpöpumput antavat huipputehot vielä kovillakin pakkasilla. Etupanelin vakioväri on hopea. Halutessasi voit valita mieleisesi värin useasta vaihtoehdosta.



* Etupanelin värimallit ovat ohjeellisia eivätkä täysin vastaa luonnollista väriä.

WWW.SANYOSHOP.FI

ahlsell
sanyon virallinen
maahantuoja pohjoismaissa

SHIKI SAIKAN LÄMPÖPUMPPU



- Huikea hyötysuhde COP 5.0, Energialuokka A
- Nordic-malli (N) on suunniteltu Pohjolan ilmasto-olosuhteisiin, toiminta on taattu aina -20°C ulkolämpötilaan asti
- Laite antaa huipputehon vielä kovillakin pakkasilla: ulkolämpötilan ollessa -15°C, laitteen lämpöteho jopa 3,5 kW
- Edistyneellinen ilmanpuhdistustekniikka, laite varustettuna UV-antibakteeri toiminnolla ja IONisaattorilla, jotka puhdistavat ja raikastavat sisäilmaa.
- Laite lämmitteää jatkuvasti, jopa sulatusjakson aikana (no-stop heating)
- Säästö-toiminnolla voidaan lämmityksessä valita asetusravoksi +12°C
- Sanyon TWIN rotaatiokompressori takaa tärinättömän ja hiljaisen toiminnan
- Multi-toiminta kaukosäädin, mm. monipuoliset ajatus toiminnot
- Lämpötilan mittaus kaukosäätimestä tai sisäyksiköstä
- Varustuksena Quiet Mode (superhiljainen) ja High Power (suurteho) käyntitilat
- Automaattinen ilmavirrnsäätö pysty- ja vaakasuunnassa
- Erittäin tyylikäs ulkonäkö, etupaneli saatavana usealla eri värillä

MALLI		SAP-KRV/CRV124 EHDXX (Nordic)
Jäähdytysteho	kW	0,9-4,2
Lämmitysteho	kW	0,9-5,9
Jännite	V/Ph/Hz	230/1/50
Sähköteho (jäähdytys)	W	250-1640
Sähköteho (lämmitys)	W	250-1640
Virrankulutus (jäähdytys)	A	1,6-7,5
C.O.P lämmitys		4.21
Virrankulutus (lämmitys)	A	1,6-7,5
Ilmamäärä jäähdytys/lämmitys	m³/h	630
Ilmansuodatus	tyyppi	UV-antibakteeri/ION
Äänitaso, sisä lämmitys H/M/L/Qt	dBA	43/38/30/22
Äänitaso, sisä jäähdytysH/M/L/Qt	dBA	40/38/30/22
Äänitaso ulkoyksikkö	dBA	51
Syöttölaite	tyyppi	Elekt. paisuntaventtiili
Syöttölaitteen sijainti	sisä/ulko	sisä
Putkiston koko	tuuma	1/4"-3/8"
Kompressorityyppi		TWIN rotaatio
MITAT		
Sisäyksikkö korkeus x leveys x syvyys	mm	300x898x200
Ulkoyksikkö korkeus x leveys x syvyys	mm	569x790x285
Paino sisäyksikkö/ulkoyksikkö	kg	12,5/40
Kylmäaine/määrä	g	R410A/1380
Tehot olosuhteissa: jäähdytys, sisäyksikölle tuleva ilma 27°C kuiva/19°C märkä ulkolämpötila 35°C Lämmitys, sisäyksikölle tuleva ilma 20°C ulkolämpötila +7°C		

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.