

Daikin Nordic Mainstream

- Toiminta -25°C ulkolämpötilaan saakka
- **Optimoitu lämmitykseen**
- Hiljainen
- Ylläpito lämmitys (+10°C)
- Ulkoyksikön parannettu sulatus toiminto; ei sähköistä sulatusvastusta ulkoyksikössä, ns. "kelluvalla" kennolla



FTXSL-K

Sisäyksikkö		FTXSL25K	FTXSL35K
Ulkoyksikkö		RXLS25M	RXLS35M
Jäähdytysteho (min./nim./max)	kW	2,5 (1,6-4,4)	3,5 (1,7-5,0)
Lämmitysteho (min./nim./max)	kW	4,7 (1,0-6,6)	5,4 (1,0-7,2)
Ottoteho jäähdytys (min./nim./max)	kW	0,24 / 0,67 / 2,15	0,24 / 0,95 / 2,33
Ottoteho lämmitys (min./nim./max)	kW	0,24 / 1,08 / 2,36	0,24 / 1,31 / 2,88
Suosittelu sulakekoko	A	16	16
Energialuokka		A++ / A++	A++ / A++
SCOP/SEER Lämmitys/Jäähdytys		4,62 / 6,1	4,62 / 6,42
Online ohjaus optio		kyllä	kyllä
Ulkoyksikkö	Väri	valkoinen	valkoinen
Mitat (K x L x S)	mm	550 x 858 x 330	550 x 858 x 330
Paino	kg	40	40
Äänenpainetaso max (lämm.)	dB(A)	48	48
Toiminta-alue, lämmitys	°C	-25...18	
Toiminta-alue, jäähdytys	°C	-10...46	
Sähkönsyöttö	V/~	230/1, vain ulkoyksikköön	230/1, vain ulkoyksikköön
Sisäyksikkö	Väri	valkoinen	valkoinen
Mitat (K x L x S)	mm	298 x 900 x 215	298 x 900 x 215
Paino	kg	12	12
Äänenpainetaso (lämm.)	dB(A)	19/33/39/47	19/33/39/47
Ilmavirta norm. ~ max (lämm.)	m3/h	252-798	252-798
Jäähdytyspiiri		Kylmäaine R-410A; elektr. paisuntaventtiili ulkovks.	Kylmäaine R-410A; elektr. paisuntaventtiili ulkovks.
Putkipituus enint. (korkeusero)	m	20 (15)	20 (15)
Täyttömäärä	kg	1,3	1,3
Putkitus	tuuma	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"



www.parhaatlampopumput.fi

RXLS-M

