

Daikin Slim Compact

- Varma toiminta -25°C ulkolämpötilaan saakka
- Online ohjaus
- Ylläpito lämmitys, portaaton lämpötilansäätö 10...30 °C
- Monipuoliset suodatusominaisuudet
- Valmistettu Euroopassa



FTXL-JV



ARC433A87

Tekniset tiedot		FTXL 25JV RXL 25M3	FTXL 35JV RXL 35M3
Jäähdytysteho*	kW	1,2 / 2,5 / 3,4	1,3 / 3,5 / 3,8
Lämmitysteho**	kW	1,1 / 3,2 / 5,5	1,2 / 3,8 / 6,0
Maks. lämmitysteho -15°C ulkolämpötilassa	kW	3,5	3,8
Energialuokka		A+	
Ottoteho max lämmitys	kW	2,14	2,89
SEER / SCOP***		6,01 / 4,37	5,87 / 4,21
Suosittelu sulakekoko	A	10	16
Online ohjaus optiona		kyllä	
Sisäyksikkö	Väri	valkoinen	
Mitat (K x L x S)	mm	283 x 770 x 198	
Paino	kg	8	
Sähkönsyöttö	V/~	230/1, vain ulkovyksikköön	230/1, vain ulkovyksikköön
Äänenpainetaso (lämm.)	dB(A)	26/29/35/41	
Ilmavirta norm. ~ max (lämm.)	m3/h	342-606	
Ulkoyksikkö			
Mitat (K x L x S)	mm	550 x 858 x 330	
Paino	kg	40	
Äänenpainetaso max (lämm.)	dB(A)	49	
Jäähdytyspiiri		Kylmäaine R-410A; elektr. Paisuntaventtiili ulkovks.	Kylmäaine R-410A; elektr. Paisuntaventtiili ulkovks.
Putkipituus enint. (korkeusero)	m	20 (15)	20 (15)
Putkipituus min.	m	1,5	1,5
Täyttömäärä	kg	1	1
Putkitus	tuuma	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"

* Jäähdytysteho @35°/27° C nimelliskuormalla

** Lämmitysteho @7 °C/20°C nimelliskuormalla

*** Vuosihyötysuhde standardin EN14825 mukaisesti keskimääräisellä lämpökäyrällä.



RXL-M3

www.parmaatlamppopumput.fi

ahlsell Ref
one step ahead