

Hitachi SX Premium

Hitachi SX Premium on Japanissa valmistettu huipputuote, joka on pakattu täyteen mullistavia innovaatioita.

- markkinoiden korkein COP 6,13
- design malli
- suodattimen automaattinen puhdistus
- vesihöyryn ionisointi
- antibakteerinen rosterisuodatin



RAS-18 ~ 35SX8

Sisäyksikkö		RAS-18SX8	RAS-25SX8	RAS-35SX8
Ulkoyksikkö		RAC-18SX8	RAC-25SX8	RAC-35SX8
Kylmäteho*	kW	1,8 (0,5-3,0)	2,5 (0,5-3,4)	3,5 (0,5 - 4,1)
Lämmitysteho**	kW	2,3 (0,6-4,8)	3,2 (0,6-5,8)	4,2 (0,5 - 6,1)
Sähkönkäyttö	V/~	230/1, vain sisäyksikköön		
Ottoteho, jäähd./lämm.	kW	0,300 / 0,375	0,465 / 0,585	0,835 / 0,875
Hyötysuhde EER / COP		6,0 / 6,13	5,38 / 5,47	4,19 / 4,8
Suosittelu sulakekoko	A	10	10	10
Ulkoyksikkö		Väri : kermanvalkoinen		
Mitat (K x L x S)	mm	570 x 750 x 288	570 x 750 x 288	570 x 750 x 288
Paino	kg	36	36	36
Äänenpainetaso*** (jäähd./lämm.)	dB(A)	45 / 45	45 / 45	45 / 45
Sisäyksikkö		Väri: liikennevalkoinen		
Mitat (K x L x S)	mm	295 x 798 x 233	296 x 798 x 233	297 x 798 x 233
Paino	kg	11,5	11,5	11,5
Äänenpainetaso jäähd***	dB(A)	20 ~ 40	20 ~ 42	20 ~ 43
Äänenpainetaso lämm.***	dB(A)	20 ~ 41	20 ~ 42	20 ~ 44
Ilmavirta min ~max	m ³ /h	312 ~ 588	312 ~ 600	312 ~732
Jäähdytyspiiri		Kylmäaine R-410A; elektr. Paisuntaventtiili ulkoyks.		
Putkipituus enint. (korkeusero)	m	20 (10)	20 (10)	20 (10)
Täyttömäärä	kg	1,19	1,19	1,19
Putkitus	tuuma	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"	1/4" x 3/8"

Varustus: Invertterilaitte, Scroll-kompressori, IR-kaukosäädin, ilmansuodatin ruost.terästä, plasmasuodatinjärjestelmä ja vesihöyryn ionisoija, (suodatinjärjestelmä pienhiukkasille, saasteille ja hajuille), suodattimen itsepuhdistustoiminto

Lisävaruste: H-Link-adapteri PSC-6RAD

* Jäähdytysteho kun: huonelämpöt. 27 °C (19 °C märkä) ja ulkolämpöt. 35°C; putkipituus 7,5 m; korkeusero 0 m.

** Lämmitysteho kun: huonelämpöt. 20 °C ja ulkolämpöt. 7 °C (6 °C märkä); putkipituus 7,5 m; korkeusero 0 m.

*** Äänenpainetaso mitattu 1 m etäisyydeltä (mitattu äänettömässä, kaiuttomassa huoneessa).



RAC-18~35SX8

